# 输送机配件
# 2160 系列
# 塑胶输送机滚轮

应用领域
该系列为通用型产品。例如，可以用作侧导轮。带不锈钢滚珠的型号还可用于潮湿区域。

安静、轻便且稳固
选用了特别抗冲击的塑胶材料。滚轮非常轻便，可实现有效的软启动。塑胶滚珠座圈可实现较低噪音水平。

## 技术参数

| | | |
|---|---|---|
| 常规技术数据 | | |
| 平台 | 1100 | 1100 |
| 轴承滚珠的材料 | 无涂层钢 | 不锈钢 |
| 最大载荷能力 | 40 N | 40 N |
| 最大输送速度 | 0.3 m/s | 0.3 m/s |
| 温度范围 | 0 至 +40 ° C | 0 至 +40 ° C |
| 滚轮 | 聚丙烯，RAL9005（深黑） | 聚丙烯，RAL7030（灰色） |
| 滚轮直径 | 48 mm | 48 mm |
| 轴环型号 | 塑胶 | 塑胶 |
| 轴环直径 | 8 mm | 8 mm |
| 防静电型号 | 否 | 否 |
| 重量 | 18 g | 18 g |

## 2160 系列的载荷能力

载荷能力表是指 0 至 +40 ° C 的温度范围。

| 轴承滚珠的材料 | 最大静态荷载 [N] | 货号 |
|---|---|---|
| 无涂层钢 | 40 | S-64000378 |
| 不锈钢 | 40 | S-64000379 |

## 规格

无涂层钢轴承滚珠




不锈钢轴承滚珠